

Erős alumínium konstrukció, a nagyobb biztonság és tapadás kedvéért, a létrafokok felülete lekerekített és recézett. Csúszásmentes kúp alakú, formázott lábak és formázott ütközők. A létra kihúzását követően, a rozsdamentes acél, rugós csavarok automatikusan rögzítik az adott pozícióban. A gyors kioldó mechanizmusnak köszönhetően könnyedén összecsukható.

All aluminum construction for strength and the rungs have a round surface with a serrated tread for safety and grip. Molded conical feet and molded bumpers provide anti-skid and slip. When you extend the ladder, stainless-steel spring-loaded bolts automatically engage for positive locking. Easily closes with a quick release mechanism.



TECHNIKAI JELLEMZŐK:

Maximum magasság: 2,60 m
Összecsukot állapotban magasság: 0,68 m
Létrafokok: 9 db
Teljes szélesség: 47 cm
Létrafokok közötti távolság: 45 cm
Létra vastagsága: 7 cm
Súly: 6,5 kg
Csúszásmentes láb: 4 cm
Létrafokok közötti távolság: 30 cm
Ütközők: csúszásmentes pvc
Terhelhetőség: 150 kg

Maximum height: m 2,60
Closed height: m 0,68
Middling positions: n.9
Base width: cm 47
Top width: cm 45
Thickness ladder: cm 7
Weight: kg 6,5
Number steps: 9
Footboard antislip: cm 4
Step by step: cm 30
Buffer support: pvc antislip
Load capacity: kg 150



0,68 ÷ 2,60 m



Cikkszám: 212-9-109
Ár: 84 Euró/db
Súly: 6,5 kg

